

APZ9-550M Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Beltéri használatra

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása esetén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Szét szerelő horog
- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2 x 9,5-4db
- Rögzítő szett: csavar Ø4,2x38 - 4db, tipli Ø8 - 4db
- Kombinált SMART búzzár
- Simple 9 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Állítható magasságú tartólábak 2 db
- Folyóka



Rendelési szám, Logisztikai információk

		Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
Kód	EAN			
APZ9-550M	8595580538965	550 mm 1,23 55,32 130,6 kg	670×75×155 mm	45 90 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39229000	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízszloppal kombinált búzzár 29 mm